

## Прицеп тракторный лесной 2ПТЛ-12

Назначение – для сборки, погрузки, транспортирования по лесным, внутрихозяйственным и дорогам общего пользования, а также разгрузки, сортировки и складирования заготовок древесины длиной не более 6 м. Используется как отдельно, без крана-манипулятора, так и совместно с краном-манипулятором ONIAR 6800.

### Технические характеристики

Наименование показателя	Значение
1. Тип	Полуприцепной
2. Тяговый класс базового трактора, т.с.	1,4 и выше
3. Грузоподъемность, кг, не более	12 000
4. Длина грузового отсека, мм, не менее	4 560...5 310
5. Площадь загрузки (площадь сечения), м <sup>2</sup> , не более	2,3
6. Количество балансиров, шт.	2
7. Ширина колеи, мм, не более	1 766
8. Количество колес на каждом балансире, шт.	2
9. Колесная база, мм	1 200
10. Максимальная скорость с грузом, км/ч, не более: - по дорогам - в лесу	30 10
11. Масса полная (с краном-манипулятором и грузом), кг, не более	15 550
12. Распределение полной массы, кг, не более: - ТСУ - балансирные тележки	1 200 14 350
13. Габаритные размеры, мм, не более - длина: стандартная / с выдвинутым удлинителем - ширина - высота (без манипулятора)	7 080 / 7 830 2 266 2 200
14. Дорожный просвет, мм, не менее	501
15. Высота стоек (от уровня рамы), мм, не более	1 355
16. Количество обслуживающего персонала, чел	1
17. Тип тормозной системы	Пневматическая однопроводная на передние колеса
18. Тип тормозных механизмов	Барabanные
19. Коэффициент технологического обслуживания, не менее	0,8
20. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее	0,99
21. Оперативная трудоемкость агрегатирования, чел/ч, не более	0,15
22. Срок службы, лет, не менее	7
23. Нарботка на отказ II и III групп сложности, ч, не менее	500
24. Ежедневное оперативное время технического обслуживания, ч, не более	0,15
25. Полнота выгрузки, %, не менее	99
26. Стояночная тормозная система	Механическая с ручным приводом
27. Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не менее	20
28. Сохранность груза при перевозке, %	99
29. Параметры колес: - основных (стандартных) - дублирующих (по заказу)	Шины 500/50-17 18PR ВКТ FL 648 TL (0,4 МПа) Диски 16.00x17 ET-0 Шины КФ-97 16,5/70-18PR14 (0,41 МПа) Диски 13x18 ET-0
31. Ресурс до списания, ч, не менее	8000