

ПОДЪЁМНИК МОНТАЖНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПМУ-15-02

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 1

| ПОЗ. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
|------|---|-----------------------------------|
| 1 | Тип машины | Самоходная |
| 2 | Базовый трактор | Беларус, тяговых классов 1,4-2 |
| 3 | Максимальная скорость, км/ч, не более | 30 |
| 4 | Колея, мм - передних колес - задних колес | 1650 ± 20 2050 ± 20 |
| 5 | Дорожный просвет, мм, не менее | 350 |
| 6 | Грузоподъёмность, кг, не менее - переднего погрузочного оборудования - заднего крано-манипуляторного оборудования - при максимальном вылете стрелы - без выдвижения стрелы | 1000 520 3200 |
| 7 | Масса, кг, не более - эксплуатационная - максимальная технически допустимая (с грузом в ковше) | 8500 9500 |
| 8 | Распределение эксплуатационной массы между осями №1 и №2 в зависимости от варианта транспортного расположения КМУ, кг, не более - КМУ над кабиной - КМУ позади кабины | 3150 / 5350 2250 / 6250 |
| 9 | Распределение максимальной технически допустимой массы между осями №1 и №2 в зависимости от варианта транспортного расположения КМУ, кг, не более - КМУ над кабиной - КМУ позади кабины | 4850 / 4650 3850 / 5650 |
| 10 | Габаритные размеры, мм, не более - длина - ширина - высота | 7400 2550 3940 |
| 11 | Частота вращения ВОМ, об/мин | 540 |
| 12 | Вылет стрелы крана-манипулятора, мм, не более - максимальный - минимальный (без выдвижения) | 9,4 2,1 |
| 13 | Вместимость увеличенного ковша переднего погрузочного оборудования, м ³ , не более | 0,8 |
| 14 | Высота разгрузки ковша увеличенного, м, не более | 3,8 |
| 15 | Угол поворота поворотной части КМУ, град., не менее | 400 |
| 16 | Удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО, чел•ч/ч, не более | 0,03 |
| 17 | Средняя наработка на отказ II и III групп сложности за гарантийный срок, ч, не менее | 600 |
| 18 | Средний ресурс до списания, ч, не менее | 7000 |
| 19 | Обслуживающий персонал, чел | 1 |
| 20 | Срок службы, лет, не менее | 10 |

