

ПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА АССЕНИЗАЦИОННЫЙ МВ-4,2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Величина
Тип изделия	Полунавесное
Агрегатируется с трактором*	МТЗ-80, МТЗ-82
Вместимость цистерны, м ³ - геометрическая, не менее - полезная, не более	4,2 4,0
Тип привода рабочих органов - производительность насоса, м ³ /ч (л/мин)	Механический 240 (4000)
Давление в цистерне, МПа - разряжения, не менее - избыточное, не более	0,085 0,03
Время наполнения цистерны, мин	6,0
Время слива цистерны, мин: - самотеком - под давлением	7,0 5,0
Максимальная глубина всасывания, м, не более	6,0
Транспортная скорость, км/ч, не более	25
Стояночная тормозная система	Механическая с ручным приводом
Дорожный просвет, мм, не менее	400
Количество обслуживающего персонала, чел., не более	1 (тракторист-оператор)
Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота	4250 2380 2310
Масса, кг, не более	1600
Показатели надежности	По насосу

* Трактор должен иметь вывод привода тормозной системы.