

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Модель			
	ОПМ-2,0	ОПМ-3,0	ОПМ-3,5	ОПМ-5,0
1. Тип изделия	Полунавесное			
2. Агрегатируется с трактором тяг. класса	0,6	0,9-1,4	1,4	1,4-2,0
3. Вместимость цистерны, м <sup>3</sup> , не более	2,0	3,0	3,5	5,0
4. Рабочее давление, кг/см <sup>2</sup> , не менее	3	3	3	3
5. Рабочая скорость, км/ч, - полива - мойки	15...23 10...15	15...25 10...15	15...25 10...15	15...25 10...15
6. Максимальная ширина захвата, м, не более: - полива - мойки	8 2,5	16 5	16 5	16 5
7. Удельный расход воды, дм <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> , не более	0,8	0,8	0,8	0,8
8. Транспортная скорость, км/ч не более	25	25	25	25
9. Минимальный радиус поворота, м, не более	8	8	8	9
10. Дорожный просвет, мм, не менее	300	300	300	300
11. Габаритные размеры, мм, не более: - длина с трактором - длина без трактора - ширина - высота	6300 3200 2000 2000	7600 3500 2000 2500	7600 3500 2500 2500	8300 4200 2500 2500
12. Масса, кг, не более	1200	1500	1600	2300